











PVC İZOLELİ BAKIR İLETKENLİ YG KABLoları

AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

(VDE 0298)

DÖŞEME KOŞULLARI ve BAZ DEĞERLER Değişik döşeme koşullarında değerler ilgili faktörler ile çarpılır.	Kanal Derinliği : 70 Cm.	Yükleme Faktörü : 0.7	Toprak Termik Direnci : 1 K. m/W
	ORTAM SICAKLIĞI		KABLolar ARASI MESAFE:
	Toprakta : Toprak Sıcaklığı : 20 °C	Toprakta : 7 cm	
	Havada : Hava Sıcaklığı : 30 °C	Havada : 1 Kablo Çapı	

izole Cinsi	PVC						XLPE											
	Maximum Sıcaklıklar		Max. işletme : 70 °C		Max. K.Dev. (Max 5 Sn) 160 °C		Maximum Sıcaklıklar		Max. işletme : 90 °C		Max. K.D. (Max. 5 Sn. için) : 250 °C							
GERİLİM	5.8 / 10 kV - 8.7 / 15 kV						5.8 / 10 kV - 8.7 / 15 kV						20.3 / 35 kV					
KESİT mm ²																		
	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.
25	155	140	138	120	133	114	179	191	157	162	148	143	-	-	-	-	-	-
35	185	170	164	145	160	138	212	231	187	195	178	173	214	233	192	202	181	176
50	217	205	193	174	189	165	249	277	220	234	210	206	251	279	226	241	214	210
70	264	256	236	217	230	204	303	345	269	292	256	257	306	348	276	299	261	262
95	313	311	281	264	275	247	358	418	321	354	307	313	363	421	329	362	313	319
120	353	359	318	304	312	284	404	481	364	407	349	360	410	483	373	416	356	364
150	384	401	354	343	350	322	441	537	405	460	392	410	449	540	415	469	400	418
185	429	457	399	393	394	367	493	612	457	527	443	469	503	615	468	536	441	478
240	490	536	460	464	455	430	563	716	528	621	513	553	576	718	541	630	510	562